



DUURZAAM
BOUWLOKET



Gratis, onafhankelijk en professioneel advies.

Heeft u na het lezen van deze factsheet nog vragen?
Onze adviseurs helpen u graag verder.

Onafhankelijk advies nodig?

Neem contact op met een adviseur
van het Duurzaam Bouwloket via:

www.duurzaambouwloket.nl
info@duurzaambouwloket.nl
072 - 743 39 56



Subsidie



Check of er subsidie beschikbaar is via:

www.duurzaambouwloket.nl/subsidieregelingen

Factsheet

Verwijderen asbest

Indien u als particulier asbest gaat verwijderen moet u voor uw eigen veiligheid een aantal regels in acht nemen.

Deskundig bedrijf

De sloop van asbest moet in beginsel worden uitgevoerd door een deskundig en gecertificeerd bedrijf. In afwijking hiervan zijn er in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 een aantal werkzaamheden genoemd die door particulieren mogen worden uitgevoerd. Het betreft hier onder andere het eenmalig per perceel verwijderen van minder dan 35 vierkante meter geschroefde, asbesthoudende hechtgebonden platen aan de buitenzijde van een pand en het verwijderen van minder dan 35 vierkante meter vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking uit een woning. Vóór u asbest gaat verwijderen moet u daarom nagaan of dat op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 is toegestaan of dat u daar voor een deskundig bedrijf moet inschakelen. Voor meer informatie raadpleeg de website:

www.infomil.nl/asbestwegwijzer



U moet altijd een sloopmelding indienen bij uw gemeente als u asbest gaat verwijderen. Uw gemeente kan u vertellen of u het asbest moet laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf of dat u het zelf mag verwijderen.

Hulpmiddelen voor de verwijdering

Verzamel eerst de benodigde hulpmiddelen, voordat u de materialen gaat verwijderen. U hebt nodig:

- kleding, schoenen en handschoenen, die u na het verwijderen weggooit of gladde kleding, laarzen en handschoenen die u na de werkzaamheden buiten afspoelt;
- een passende schroevendraaier en/of moersleutel;
- een tuinslang die is aangesloten op een waterkraan;
- stevige, doorzichtige plastic zakken die ten minste 0,2 mm dik zijn en die ten minste de afmeting hebben van de te verwijderen materialen. Voor groot asbesthoudend afval is speciaal verpakkingsmateriaal (zgn. "big bags") te koop;
- één of meerdere stickers met de opdruk "asbest". U hebt geen stickers nodig wanneer op de plastic zakken al de opdruk "asbest" staat;
- stevig plakband;
- een vochtige doek.

Voorschriften voor het verwijderen van geschroefde hechtgebonden asbesthoudende materialen buiten

- Trek voordat u met het verwijderen begint de speciale kleding, schoenen en handschoenen aan.
- Maak de materialen (met de tuinslang) goed nat, aan beide zijden. Eventueel insmeren met een kleverige stof zoals bijvoorbeeld behangplak. Voer de werkzaamheden bij voorkeur uit als het regent.
- Verpak het natte materiaal zonder te verkleinen direct in de plastic zakken. Verpak elke asbesthoudende plaat/of voorwerp apart om te voorkomen dat platen/voorwerpen over elkaar heen gaan schuiven. Elke asbesthoudende plaat/voorwerp moet dubbel verpakt worden. Behandel asbesthoudend afval voorzichtig om breken en verpulveren te voorkomen.
- Maak de schroevendraaier en/of moersleutel en de eventuele sponning van het kruipluik zorgvuldig schoon met een vochtige doek. Stop de doek in een plastic zak. Trek kleding, schoenen en handschoenen uit. Stop deze in een plastic zak of spoel de kleding, laarzen en handschoenen buiten af. Plak de zak(ken) dicht met het plakband en voer deze ook af als asbesthoudend afval



DUURZAAM BOUWLOKET



Gratis, onafhankelijk en professioneel advies.

Heeft u na het lezen van deze factsheet nog vragen?
Onze adviseurs helpen u graag verder.

Onafhankelijk advies nodig?

Neem contact op met een adviseur
van het Duurzaam Bouwloket via:

www.duurzaambouwloket.nl
info@duurzaambouwloket.nl
072 - 743 39 56



Subsidie



Check of er subsidie beschikbaar is via:

www.duurzaambouwloket.nl/subsidieregelingen

Afvoer van het asbesthoudende afval

Asbest wordt niet opgehaald en mag nooit in de minicontainer aangeboden worden.

Aanbieden kleinere partijen

Het asbest dient dubbelzijdig ingepakt te worden in minimaal 0,2 mm dikke folie, 2 tot 3 maal omwikkelen en aftapen.

- Aanleveren in pakketten van maximaal 70 x 70 cm met een maximaal gewicht van 25 kg.
- Kleine hoeveelheden (zoals plantenbakken en kookplaten van ca. 50 à 60 cm lengte) kunt u naar een afvalbrenngstation brengen.

Aanbieden grotere partijen

- Grote hoeveelheden kunt u van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur t/m 16.15 uur aanbieden bij de weegbrug van HVC inzameling aan de Koggerandweg 1 in Middenmeer. Zie de site van HVC afvalinzameling voor de geldende tarieven. (postcode invullen).
- Het afval mag uitsluitend dubbel verpakt vervoerd worden.

Informereren burelen

Wij adviseren u voor aanvang van de werkzaamheden uw burelen te informeren over uw sloopplannen.

